

First Class Millennium:
anche il Futuro si evolve.



ELMECO

ADVANCED SOLUTIONS FOR COLD BEVERAGE
SINCE 1961

First Class Millennium: First Class evolution.

First Class Millennium è il granitore che ha già superato l'evoluzione del Futuro. Le già avanzate funzioni di First Class sono state implementate ulteriormente con la nuova anima elettronica (interfaccia) che facilita l'approccio dell'utente verso le funzioni della macchina.



First Class Millennium: le funzionalità implementate

- controllo della densità
- visualizzazioni allarmi
- procedura di emergenza e di backup
- data e ora
- memorizzazione n. di matricola
- memorizzazione della data del raggiungimento delle prime 24 ore di funzionamento
- conteggio ore di funzionamento
- controllo "low level"
- funzione "defrost"
- controllo del tempo max tra due successive procedure di pulizia
- impostazione del periodo di "blocco automatico"
- controllo della "temperatura critica"



First Class Millennium: un cuore ri-programmabile.

Grazie al "Modulo Programmatore" si ha la possibilità di collegarsi ad un computer. First Class Millennium, può essere quindi ri-programmato nelle sue funzioni (quelle pre-impostate in fabbrica) secondo le proprie esigenze; ad esempio: tempi di defrost, data e ora (per fusi orari diversi), tempi di blocco automatico (in caso di insolvenze del cliente)...



First Class Millennium: un investimento per il Futuro.

Ancora grazie alla nuova interfaccia elettronica, il software di controllo della macchina può essere in futuro upgradato, proprio come una qualsiasi applicazione di computer. Questo garantisce che l'investimento fatto ora, sarà salvaguardato per lungo tempo, garantendo di possedere sempre una macchina al passo con l'evoluzione e aggiornata con i tempi.

Modello	Model	FC Millennium	FC Millennium US
Altezza	Height	780 mm	30,7 inc
Larghezza	Width	590 mm	23,2 inc
Profondità	Dept	500 mm	19,7 inc
Peso	Weight	63 Kg	139,9 pounds
Capacità	Capacità	12 lt x 3	2,64 gal x 3
Potenza	Power	950 w	1,3 hp
Voltaggio/Hz	Voltage/Hz	230/50 230/60 110/60	230/50 230/60 110/60